
ZANON
ORIGINAL MADE IN ITALY

BIO 130-S

BIOTRITURATORE SEMOVENTE
CON MOTORE A BENZINA

NEW



Maniglione di sicurezza
Safety handle
Sicherheitsgriff
Manilla de seguridad
Arceau de sécurité

POWERED by HONDA



L_{WA} 124 dB

L'apparecchiatura è conforme ai requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.
The equipment complies with the requirements of Directive 2000/14/EC for the limitation of environmental noise.

SCAN ME!

mod.	cod.	HP	kg	cm
BIO 130-S	1003992	HONDA GX 630CC HP 20	480	87×180×150

Di serie
- Motore a benzina HONDA
- Avanzamento del materiale con rullo pick up gestito elettronicamente da sistema «NO STRESS»
- Carrello semovente con differenziale idraulico per facilitare lo spostamento
- Sistema di taglio composto da 36 martelli, 3 lame e 1 controlama
- Centralina elettronica di controllo triturazione
- Tubo di scarico regolabile
- Timone per lo spostamento della macchina dotato di sistema di protezione a due mani
- Tramoggia, timone e tubo di scarico ripiegabili per ridurre l'ingombro della macchina
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment
- HONDA petrol engine
- Material feed with pick-up roller electronically controlled by 'NO STRESS' system
- Self-propelled trolley with hydraulic differential for easy movement
- Cutting system comprising 36 hammers, 3 blades and 1 counter-blade
- Electronic shredding control unit
- Adjustable discharge pipe
- Drawbar for moving the machine equipped with two-hand protection system
- Foldable hopper, drawbar and discharge pipe to reduce machine dimensions
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig
- HONDA-Benzinmotor
- Materialzufuhr mit elektronisch gesteuerter Aufnahmewalze durch 'NO STRESS'-System
- Selbstfahrender Wagen mit hydraulischem Differential für einfache Bewegung
- Schneidsystem bestehend aus 36 Hämmern, 3 Klingen und 1 Gegenmesser
- Elektronische Zerkleinerungssteuerung
- Einstellbares Auswurfrohr
- Deichsel zum Bewegen der Maschine, ausgestattet mit einem Zweihand-Schutzsystem
- Klappbarer Trichter, Deichsel und Auswurfrohr zur Reduzierung des Platzbedarfs der Maschine
- Unfallschutz nach EU-Vorschriftenn

De serie
- Motor de gasolina HONDA
- Alimentación de material con rodillo de recogida controlado electrónicamente por el sistema "NO STRESS".
- Carro autopropulsado con diferencial hidráulico para facilitar el desplazamiento
- Sistema de corte compuesto por 36 martillos, 3 cuchillas y 1 contracuchilla
- Unidad electrónica de control de trituración
- Tubo de descarga ajustable
- Barra de tracción para desplazar la máquina equipada con sistema de protección bimanual
- Tolva, lanza y tubo de descarga plegables para reducir el espacio ocupado por la máquina
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série
- Moteur à essence HONDA
- Avancement du matériel avec rouleau de ramassage contrôlé électroniquement par le système « NO STRESS »
- Chariot autotracté avec différentiel hydraulique pour faciliter le déplacement
- Système de coupe composé de 36 marteaux, 3 lames et 1 contre-lame
- Unité de contrôle électronique du broyage
- Tuyau de décharge réglable
- Timon pour le déplacement de la machine équipé d'un système de protection bimanuelle
- Trémie, timon et tuyau de décharge repliables pour réduire l'encombrement de la machine
- Protections contre les accidents conformes aux normes CE

BIO 130-S SEMOVENTE

2025 © Marketing ZANON

BIO 130-S

SELF-PROPELLED BIO-SHREDDER WITH PETROL ENGINE
SELBSTFAHRENDER BIO-HÄCKSLER MIT BENZINMOTOR
BIOTRITURADORA SEMIPROPULSADA CON MOTOR DE GASOLINA
BIO-BROYEUR AUTOTRACTÉ AVEC MOTEUR À ESSENCE

ORIGINAL MADE IN ITALY

Impiego

Il biotrituratore BIO 130-S permette di ridurre del 45% il volume degli scarti vegetali. Consente di triturare residui di potatura di vite, olivo, pino o palma, e rifiuti vegetali anche umidi e fibrosi oppure per la distruzione di rami verdi, aventi un diametro massimo di 13 cm.

La tramoggia è posizionata ad altezza adeguata per ridurre lo sforzo di sollevamento del materiale da triturare durante il lavoro.

Il rullo di trascinamento idraulico, il cui senso di rotazione viene controllato elettronicamente mediante un maniglione che funge anche da blocco di sicurezza del trascinamento, è collegato ad una centralina elettronica «NO STRESS» che regola automaticamente l'avanzamento del materiale in base allo sforzo di triturazione.

Use

The BIO 130-S bio-shredder reduces the volume of plant waste by 45%. It allows the shredding of vine, olive, pine or palm tree pruning residue, as well as vegetable waste, including wet and fibrous waste, or the destruction of dry branches up to 13 cm in diameter.

The hopper is positioned at a suitable height to reduce the effort required to lift the material to be shredded during work.

The hydraulic drive roller, whose rotation direction is electronically controlled by a handle that also acts as a safety lock on the drive, is connected to a 'NO STRESS' electronic control unit that automatically adjusts the material feed according to the shredding effort.

Verwendung

Der Biohäcksler BIO 130-S ermöglicht es, das Volumen der pflanzlichen Abfälle um 45 % zu reduzieren. Er kann für die Häckselung von Reb-, Oliven-, Kiefern- oder Palmenschnittresten und pflanzlichen Abfällen, einschließlich nasser und faseriger Abfälle, oder für die Zerkleinerung von grünen Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 13 cm verwendet werden. Der Trichter ist in einer geeigneten Höhe angebracht, um den Kraftaufwand für das Anheben des zu zerkleinernden Materials während der Arbeit zu verringern.
Die hydraulische Antriebswalze, deren Drehrichtung elektronisch über einen Griff gesteuert wird, der gleichzeitig als Sicherheitssperre für den Antrieb dient, ist mit einer elektronischen "NO STRESS"-Steuerung verbunden, die den Materialvorschub automatisch an den Zerkleinerungsaufwand anpasst.

Uso

La biotrituradora BIO 130-S permite reducir el volumen de residuos vegetales en un 45%. Permite triturar residuos de poda de vid, olivo, pino o palmera, así como residuos vegetales, incluidos residuos húmedos y fibrosos, o para la destrucción de ramas secas con un diámetro máximo de 13 cm. La tolva está situada a una altura adecuada para reducir el esfuerzo necesario para levantar el material a triturar durante el trabajo.
El rodillo de accionamiento hidráulico, cuyo sentido de giro se controla electrónicamente mediante una manivela que también actúa como bloqueo de seguridad del accionamiento, está conectado a una unidad de control electrónico "NO STRESS" que ajusta automáticamente la alimentación de material en función del esfuerzo de trituración.

Emploi

Le bio-broyeur BIO 130-S permet de réduire de 45 % le volume des déchets végétaux. Il permet de broyer les résidus de taille de la vigne, de l'olivier, du pin ou du palmier, ainsi que les déchets végétaux, y compris les déchets humides et fibreux, ou de détruire les branches sèches de 13 cm de diamètre maximum.
La trémie est placée à une hauteur appropriée afin de réduire l'effort nécessaire pour soulever le matériel à broyer pendant le travail.
Le rouleau d'entraînement hydraulique, dont le sens de rotation est contrôlé électroniquement au moyen d'une poignée qui sert également de verrou de sécurité à l'entraînement, est relié à une unité de contrôle électronique « NO STRESS » qui ajuste automatiquement l'avancement du matériel en fonction de l'effort de broyage.



Rullo pick-up per l'avanzamento del materiale
Roll pick-up for material feed
Angetriebene Pick-up Walze für die Materialzufuhr
Rodillo pick-up para la alimentación de material
Rouleau pick-up pour l'alimentation en matériaux



Visualizzatore giri elettronico «NO STRESS»
Display device turns electronic "NO STRESS"
ElektronischeUmdrehungen-Anzeige "NO STRESS"
Visualización electrónica de vueltas «NO STRESS»
Visualiseur électronique du régime "NO STRESS"



Timone con comandi
Drawbar with controls
Deichsel mit Bedienelementen
Barra de tiro con mandos
Barre de traction avec commandes

MOD							
mod.	cm	m³/h	rpm/min	nr (type)	nr	nr	nr
BIO 130-S	13	9 - 10	2850	2 (AX6I)	36	3	1

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5023087	Motore a benzina HONDA	HONDA petrol engine	HONDA Benzinmotor	Motor de gasolina HONDA	Moteur à essence HONDA
5350116	Martello	Hammer	Hammer	Martillo	Marteau
5350161	Lama	Blade	Blatt	Cuchilla	Lames
5350295	Controlama	Counterblade	Gegenschlägel	Contracuchilla	Contre-lames
5314026	Filtro olio completo	Complete filter oil	Filterölfilter	Filtro aceite completo	Huile du filtre complète
5354025	Cinghia AX6I	Belt AX6I	Riemen AX6I	Correa AX6I	Courroie AX6I



Posizione in lavoro
Working position
Arbeitsstellung
Posición de trabajo
Position de travail



Trasporto su strada
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route

BIO 130-S SEMOVENTE

2025 © Marketing ZANON