CARATTERISTICHE TECNICHE KIT MOVIMENTATORE - TELEHANDLER

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aggancio ***Coupling*** ***Enganche***	**Piastra a sgancio rapido** Connection to the drive unit's arm through specific plates and fast connection joint ***Placas de enganche y sistema de desenganche rápido***
Testata vibrante ***Trunk shaker head*** ***Pinza vibrante***	**New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia direzione del moto di vibrazione** New Generation at high frequencies, self-centring, self-braking. Inverted direction of the shaking motion ***New Generation de altas frecuencias, autocentrante, autofrenante. Double direcciòn de vibración***
Apertura pinza ***Opening of the pliers*** ***Apertura pinza***	**Max 65 cm** *Max 65 cm* ***Max 65 cm***
Ombrello rovescio ***Reverse umbrella*** ***Paraguas***	**Ø da 5 a 9 m, a sgancio rapido** *Ø from 5 up to 9 m. Fast release system* ***Ø de 5 a 9 m con desenganche rápido***
Impianto idraulico ***Hydraulic circuit*** ***Instalación hidráulica***	**Predisposizione elettroidraulica dell'unità motrice. Circuito aperto composto da motore vibrazione e valvole elettroidrauliche azionate dal circuito idraulico dell'unità motrice** *Electro-hydraulic predisposition. Open hydraulic circuit composed by vibration pump and electrohydraulic valves actuated by the hydraulic circuit of the drive unit* ***Predisposición electrohidráulica de la unidad motriz. Circuito abierto compuesto por motor de vibración e válvulas electro hidráulicas accionadas por el circuito hidráulico de la unidad motriz.***

SICMA® srl

HARVESTERS FOR OLIVES, NUTS AND HANGING FRUITS

TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE
MADE IN ITALY
ITALIAN INNOVATION AND TECHNOLOGY

Loc. Callipo, Z.I., 88022 Acconia di Curinga (CZ), Italy

Partita IVA/Vat # 01805340799

www.sicmasrl.com | info@sicmasrl.com | international@sicmasrl.com

Concessionario autorizzato Sicma

Official Sicma dealer - Distribuidor autorizado Sicma- Distributeur autorisé Sicma

Tel. **+39 0968 78240**

Mob. **+39 338 8316052**

Follow us



KIT
MINIESCAVATORE
MINIEXCAVATOR

SICMA® srl
HARVESTERS FOR OLIVES, NUTS AND HANGING FRUITS



KIT
MINIPALA
SKID STEER LOADER

www.sicmasrl.com



KIT
MOVIMENTATORE TELESCOPICO
TELEHANDLER

KIT MINIESCAVATORE - MINI EXCAVATOR KIT - KIT MINIESCAVADORA

Testata Vibrante New Generation per miniescavatori gommati o cingolati con caratteristiche strutturali e oleodinamiche idonee. Il kit sfrutta l'impianto oleodinamico dell'escavatore governato da elettrovalvole azionate dai controlli supplementari in cabina

New Generation trunk shaker for most of the mini excavators either wheeled or tracked as long as they guarantee minimum specific hydraulic characteristics. The kit uses the hydraulic circuit of the mini excavator to which we add additional controls in the cabin.

Pinza vibrante New Generation para mini excavadoras con ruedas o de orugas con características estructurales e hidráulicas adecuadas. El kit utiliza el sistema hidráulico de la mini excavadora al que le añadimos los controles adicionales en la cabina.





KIT MINIPALA - SKID STEER LOADER KIT - KIT MINICARGADORA

Testata Vibrante New Generation con ombrello rovescio (opzionale) applicati sulla piastra della maggior parte delle minipale sul mercato (es. Bobcat, Caterpillar, Takeuchi, JCB, New Holland, Komatsu ecc.) gommate o cingolate con caratteristiche strutturali (peso >4.5 t) e oleodinamiche idonee. Il kit sfrutta l'impianto oleodinamico della minipala al quale aggiungiamo i controlli supplementari in cabina.

New Generation trunk shaker and reverse umbrella (optional) on most of the skid steer loaders (e.g. Bobcat, Caterpillar, Takeuchi, JCB, New Holland, Komatsu etc.) either wheeled or tracked drive units of at least 4.5 t in weight with specific hydraulic characteristics. The kit uses the hydraulic circuit of the skid steer loader to which we add additional electric controls in the cabin.

Pinza vibrante New Generation y el paraguas (opcional) en el brazo delantero de la mayoría de los minicargadores del mercado (por ejemplo, Bobcat, Caterpillar, Takeuchi, JCB, New Holland, Komatsu, etc.) de ruedas o de orugas con características estructurales (peso >4.5 t) e hidráulicas adecuadas. El kit utiliza el sistema hidráulico de la minicargadora al que añadimos controles adicionales en la cabina.





KIT MOVIMENTATORE TELESCOPICO - KIT TELEHANDLER - KIT MANIPULADOR TELESCOPICO

Testata Vibrante New Generation e ombrello rovescio (opzionale) sulla maggior parte dei movimentatori telescopici (es. Bobcat, Manitou, Kubota, JCB, Faresin, Class, New Holland, Merlo ecc.) purché abbiamo caratteristiche strutturali e oleodinamiche idonee. Il kit sfrutta l'impianto idraulico del movimentatore con controlli supplementari in cabina.

New Generation trunk shaker and reverse umbrella (optional) on most of the telescopic telehandlers Bobcat, Manitou, Kubota, JCB, Faresin, Class, New Holland, Merlo etc.) of at least 5 t in weight with specific hydraulic characteristics. The kit uses the hydraulic circuit of the drive unit to which we add additional electric controls in the cabin.

Pinza vibrante New Generation y el paraguas (opcional) en el brazo delantero de la mayoría de los manipuladores telescópicos (por ejemplo, Bobcat, Manitou, Kubota, JCB, Faresin, Class, New Holland, Merlo, etc.) con características estructurales (peso >5 t) e hidráulicas adecuadas. El kit utiliza el sistema hidráulico de la minicargadora al que añadimos controles adicionales en la cabina..





KIT
MINIESCAVATORE
MINIEXCAVATOR

Adattabile a miniescavatori con peso > 5 t e con flusso idraulico dei servizi >100 L/min di portata
Applicable to drive units of > 5 t in weight and with a service hydraulic oil flux >100 L/min.




Pinza vibrante leggera modello T211 per escavatori >3.5 t e flusso idraulico 65 l/min
Light trunk shaker for miniexcavators >3.5 t and hydaulic flow rate > 65 l/min



Keypad di controllo in cabina
Control keypad in cabin





Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante
Double Jaw New Generation trunk shaker at high frequency, self-centering, self-braking

Rotazione della pinza sul piano verticale e trasversale
Vibrating head rotation on 2 planes (vertical and transversal)



Pinza T212 o T213 con apertura fino a 48 o 55 cm, rispettivamente
Trunk shaker T212 or T213 with max opening of 48 or 55 cm, respectively



Connessione tramite attacco standard e sgancio rapido
Standard or fast release connection



Rulli e bavette in gomma a mescola esclusiva
Exclusive mixture for rubber pillows and rubber bands



KIT

MINIPALA

SKID STEER LOADER

Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante
Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking



Controllo idraulico della botola di scarico
Hydraulically controlled case hatch





Cassone con portata fino a 250 kg
Case capacity of 250 kg





Anche in versione con braccio telescopico..
Available with telescopic boom as well...

Eccellente visibilità di lavoro
Excellent working visual



Disponibile anche con vasca in alluminio e smallatore mandorle
Available with aluminum case and almond dehusker



Valvola per la regolazione del serraggio della pinza
Electric controls in the cabin



Ombrello dal diametro di 5 o 6 m
Reverse umbrella of 5 or 6 m diameter



Apertura della pinza fino a 55 cm con rulli in gomma a mescola esclusiva
Max opening of the pliers of 55 cm with exclusive mixture rubber pillows



Dimensioni compatte, ideale per impianti ad elevata densità
Reduced size, ideal in medium-high density orchards





Sgancio rapido dell'ombrello
Umbrella quick release system

Estensione dell'ombrello con prolunghe (optional)
mbrella bar extention (optional)



KIT

MOVIMENTATORE TELEHANDLER

Sgangio rapido dell'ombrello
Umbrella quick release system



Applicabile anche sui movimentatori dotati di attacco a 3 punti e PTO
Iso applicable on telehandlers equipped with 3-point hitch and PTO



Controllo idraulico della botola di scarico
Hydraulically controlled case hatch



Applicabile sulla maggior parte dei movimentatori telescopici che rispettano caratteristiche strutturali ed idrauliche minime
Applicable on most of the commercial telehandlers as long as they respect structural and hydraulic characteristics





Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante con apertura della pinza fino a 60 cm

Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking with max opening of 60 cm

Diametro dell'ombrello da 6, 7, 8 o 9 m
Reverse umbrella of 6, 7, 8 or 9 m diameter



Rulli in gomma a mescola esclusiva dello spessore di 225 mm
Exclusive mixture rubber pillows of 225 mm thickness



Valvola per la regolazione del serraggio della pinza
Closure pressure jaw valve



Keypad di controllo in cabina
Control keypad in cabin



Predisposizione elettro-idraulica
Electro-hydraulic predisposition



Cassone con portata fino a 350 kg
Case capacity of 350 kg





SICMA KIT
MINIESCAVATORE
MINIEXCAVATOR



SICMA KIT
MINIPALA
SKID STEER LOADER



SICMA KIT
MOVIMENTATORE
TELEHANDLER

CARATTERISTICHE TECNICHE KIT MINIESCAVATORE - MINIEXCAVATOR

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aggancio e azionamento	**Piastra di aggancio al braccio dell'escavatore**
Coupling	Connection to the excavator's arm through specific plates and joints
Enganche y accionamiento	***Placas de enganche al brazo de la mini excavadora***
Testata vibrante	**New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia direzione del moto di vibrazione**
Trunk shaker head	New Generation at high frequencies, self-centring, self-braking. Inverted shaking direction
Pinza vibrante	***New Generation de altas frecuencias, autocentrante, autofrenante. Double direcciòn de vibración***
Apertura pinza	**35 o 48 cm (T211 o T212)**
Max plier opening	*35 or 48 cm (T211 or T212)*
Apertura pinza	***35 o 48 cm (T211 o T212)***
Comandi	**Key pad in cabina**
Controls	*Control keypad in cabin*
Mandos	***Teclado en cabina***
Impianto idraulico	**Circuito aperto composto da motore vibrazione e valvole elettroidrauliche azionate dal circuito idraulico dell'unità motrice**
Hydraulic circuit	*Open hydraulic circuit composed by vibration pump and electrohydraulic valves actuated by the hydraulic circuit of the drive unit*
Instalación hidráulica	***Circuito abierto compuesto por motor de vibración y válvulas electrohidráulicas, accionadas por el circuito hidráulico de la unidad motriz***
Peso totale	**370 Kg e 560 Kg (T211 o T212)**
Total weight	370 Kg or 560 Kg (T211 or T212)
Peso total	***370 Kg o 560 Kg (T211 o T212)***

CARATTERISTICHE TECNICHE KIT MINIPALA - SKID STEER LOADER

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aggancio	**Piastra a sgancio rapido**
Coupling	*Fast release system*
Conexión y enganche	***Desenganche rápido***
Testata vibrante	**New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia direzione del moto di vibrazione**
Trunk shaker head	*New Generation at high frequencies, self-centring, self-braking.* Inverted shaking direction
Pinza vibrante	***New Generation de altas frecuencias, autocentrante, autofranante. Double direcciòn de vibración***
Apertura pinza	**Fino a 55 cm**
Opening of the pliers	*Up to 55 cm*
Apertura pinza	***Hasta 55 cm***
Ombrello	**Ø 5, 6 o 7 m. Sgancio rapido**
Reverse umbrella	*Ø 5, 6 or 7 m. Fast release system*
Paraguas	***Ø 5, 6, 7 m. Desenganche rápido***
Comandi	**Key pad in cabina**
Controls	*Control keypad in cabin*
Mandos	***Teclado en cabina***
Impianto idraulico	**Circuito aperto composto da motore vibrazione e valvole elettroidrauliche azionate dal circuito idraulico dell'unità motrice**
Hydraulic circuit	Open hydraulic circuit composed by vibration pump and electrohydraulic valves actuated by the hydraulic circuit of the drive unit
Circuito hidráulico	***Circuito hidráulico cerrado compuesto por motor para vibración y válvulas electrohidráulicas activadas por el circuito hidráulico de la unidad de motriz***
Lunghezza max (con ombrello)	**2.150 mm e 2.430 mm (tipo leggero e pesante, rispettivamente)**
Total length (with umbrella)	*2.150 mm or 2.430 mm (light or heavy type, respectively)*
Largo total (con paraguas)	***2.150 mm o 2.430 mm (tipo ligero o pesado, respectivamente)***
Peso totale	**1.350 kg e 1.540 kg (tipo leggero e pesante, rispettivamente)**
Total weight	*1.350 kg or 1.540 kg (light or heavy type, respectively)*
Peso total	***1.350 kg o 1.540 kg (tipo ligero o pesado, respectivamente)***
Portata cassone ombrello	**250 kg e 350 kg (tipo leggero e pesante, rispettivamente)**
Case capacity	*250 kg or 350 kg (light or heavy type, respectively)*
Capacidad del cajon paraguas	***250 kg o 350 kg (tipo ligero o pesado, respectivamente)***